

DK50 PLUS

DK50 2V

DK50 PLUS DK50 2V

- without soundproofing box
- ohne Schalldämmbox
- sans armoire

DK50 PLUS S DK50 2VS

- with soundproofing box
- mit Schalldämmbox
- avec armoire d'insonorisation

DK50 PLUS/M DK50 2V/M

- without soundproofing box,
with membrane dryer
- ohne Schalldämmbox, mit Membrantrockner
- sans l'armoir d'insonorisation,
avec l'assècheur d'air à membrane

DK50 PLUS S/M DK50 2VS/M

- with soundproofing box,
with membrane dryer
- mit Schalldämmbox und Membrantrockner
- avec l'armoir, avec l'assècheur
d'air à membrane

for one dental unit
für eine Dentaleinheit
pour 1 unit

for two dental units
für zwei Dentaleinheiten
pour 2 units



Technical specification	DK50 PLUS	DK50 2V	Technische Daten	DK50 PLUS	DK50 2V	Spécifications techniques	DK50 PLUS	DK50 2V
Nominal voltage (V/Hz)	230/50 (60) 110/ 60	230/50 (60) 3x400/ 50	Spannung (V/Hz)	230/50 (60) 110/ 60	230/50 (60) 3x400/ 50	Tension nominale (V/Hz)	230/50 (60) 110/ 60	230/50 (60) 3x400/ 50
Compressor efficiency (l.min ⁻¹ /5 bar)	75	140	Liefermenge (l.min ⁻¹ /5 bar)	75	140	Débit du compresseur (l.min ⁻¹ /5 bar)	75	140
Compressor efficiency with dryer (l.min ⁻¹ /5 bar)	60	115	Liefermenge mit Adsorptionstrockner(l.min ⁻¹ /5 bar)	60	115	Débit du compresseur avec assècheur d'air (l.min ⁻¹ /5 bar)	60	115
Working pressure of compressor (bar)*	4.5 - 6	5 - 7	Arbeitsdruck (bar)*	4.5 - 6	5 - 7	Pression d'utilisation du compresseur (bar)*	4.5 - 6	5 - 7
Air tank capacity (lit.)	25	25	Druckbehälter (lit.)	25	25	Capacité du réservoir d'air (lit.)	25	25
Noise level without box (dB [A])	≤ 66	≤ 71	Schalldruckpegel ohne Box (dB [A])	≤ 66	≤ 71	Niveau de bruit sans armoire (dB [A])	≤ 66	≤ 71
Noise level with box (dB [A])	≤ 47	≤ 53	Schalldruckpegel mit Box (dB [A])	≤ 47	≤ 53	Niveau de bruit avec armoire (dB [A])	≤ 47	≤ 53
Dimensions without box (w x l x h)(mm)	460x460x690	460x460x690	Abmessungen ohne Box (L x B x H)(mm)	460x460x690	460x460x690	Dimensions sans armoire (l x é x h)(mm)	460x460x690	460x460x690
Dimensions with box (w x l x h)(mm)	560x665x860	560x665x860	Abmessungen mit Box (L x B x H)(mm)	560x665x860	560x665x860	Dimensions avec armoire (l x é x h)(mm)	560x665x860	560x665x860

* Other working pressures on demand.
Technical modifications are subject to change.

* Anderer Arbeitsdruck auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.

* D'autres pressions d'utilisation sur demande.
Sous réserve de modification des paramètres techniques.

DK50 PLUS

DK50 2V

DK50 PLUS DK50 2V

- bez skrinky
- bez skrzynki
- без шумопоглощающего шкафа

DK50 PLUS S DK50 2VS

- so skrinkou
- ze skrzynką
- с шумопоглощающим шкафом

DK50 PLUS/M DK50 2V/M

- bez skrinky, s membránovým sušičom
- bez skrzynki z membranowym osuszaczem
- без шкафа, с мембранным осушителем

DK50 PLUS S/M DK50 2VS/M

- so skrinkou, s membránovým sušičom
- ze skrzynką z membranowym osuszaczem
- со шкафом, с мембранным осушителем

pre jednu stomatologickú súpravu
dla jednego unitu stomatologicznego
для одной стоматологической установки

pre dve stomatologické súpravy
dla dwóch unitów stomatologicznych
для двух стоматологических установок



Technické údaje	DK50 PLUS	DK50 2V	Parametry techniczne	DK50 PLUS	DK50 2V	Технические параметры	DK50 PLUS	DK50 2V
Menovité napätie (V/Hz)	230/50 (60) 110/60	230/50 (60) 3x400/50	Napięcie znamionowe (V/Hz)	230/50 (60) 110/60	230/50 (60) 3x400/50	Номинальное напряжение/частота (В/Гц)	230/50 (60) 110/60	230/50 (60) 3x400/50
Výkonnosť kompresora (l.min ⁻¹ /5 bar)	75	140	Wydajność kompresora (l.min ⁻¹ /5 bar)	75	140	Производительность компрессора (л.мин ⁻¹ /5 бар)	75	140
Výkonnosť kompresora so sušičom (l.min ⁻¹ /5 bar)	60	115	Wydajność kompresora z osuszaczem (l.min ⁻¹ /5 bar)	60	115	Мощность с осушителем (л.мин ⁻¹ /5 бар)	60	115
Pracovný tlak kompresora (bar)*	4.5 - 6	5 - 7	Ciśnienie robocze kompresora (bar)*	4.5 - 6	5 - 7	Рабочее давление компрессора (бар)*	4.5 - 6	5 - 7
Objem vzdušníka (lit.)	25	25	Objętość zbiornika (lit.)	25	25	Объем ресивера (л)	25	25
Hlučnosť bez skrinky (dB [A])	≤ 66	≤ 71	Głośność bez skrzynki (dB [A])	≤ 66	≤ 71	Уровень шума без шкафа (дБ [A])	≤ 66	≤ 71
Hlučnosť so skrinkou (dB [A])	≤ 47	≤ 53	Głośność ze skrzynką (dB [A])	≤ 47	≤ 53	Уровень шума со шкафом (дБ [A])	≤ 47	≤ 53
Rozmery bez skrinky (š x h x v)(mm)	460x460x690	460x460x690	Wymiary bez skrzynki (sz x g x w)(mm)	460x460x690	460x460x690	Размеры без шкафа (ш x гл x в)(мм)	460x460x690	460x460x690
Rozmery so skrinkou (š x h x v)(mm)	560x665x860	560x665x860	Wymiary ze skrzynką (sz x g x w)(mm)	560x665x860	560x665x860	Размеры со шкафом (ш x гл x в)(мм)	560x665x860	560x665x860

* Iné pracovné tlaky na požiadanie.
Zmena technických parametrov vyhradená.

* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie.
Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona..

* Другие рабочие давления под заказ.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения
в данные указанные в каталоге.